

Przepływowy podgrzewacz wody DBX



Zastosowanie

Do pojedynczych i grupowych punktów poboru:

> Łazienka (natrysk, wanna, umywalka)

> Łazienka z natryskiem

> Zlewozmywak kuchenny

> Umywalka



Przepływowy podgrzewacz wody

DBX

Pytania dotyczące produktu: +48 61 8499408



Klasa efektywności energetycznej A (Skala: A+ do F)				
	DBX 18	DBX 21	DBX 24	DBX 27
Nr artykułu:	3200-34118	3200-34121	3200-34124	3200-34127
Konstrukcja:	ciśnieniowa			
Dopuszczalne ciśnienie znamionowe [MPa (bar)]:	1(10)			
Przyłącza wody (śrubowe):	G ½"			
Wybór temperatur [°C]:	fabrycznie: 50 (przestawiana wewnętrznie pomiędzy 30 a 60)			
Wydajność ciepłej wody przy $\Delta t = 28 K^{1) 2)}$ [l/min]:	9,2	10,7	12,3	13,8
Przepływ załączający/ max przepływ [l/min]:	2,5 / 7,0 ³⁾	2,5 / 8,0 ³⁾		2,5 / 9,0 ³⁾
Moc znamionowa [kW]:	18	21	24	27
Napięcie [3~/ PE 400V AC]:	stałe przyłącze			
Prąd znamionowy [A]:	26	30	35	39
Wymagany przekrój przewodów [mm ²]:	4,0	4,0	6,0	6,0
Grzałka nieosłonięta IES®:	✓			
Certyfikat VDE / stopień ochrony:	✓ / IP 25			
Specyficzna rezystywność wody przy 15 °C [Ω cm] ≥ :	1300			
Pojemność znamionowa [litry]:	0,4			
Waga (stan napełniony) [kg]:	ok. 3,7			
Wymiary (wys. × szer. × gł.) [cm]:	46,6 × 23,1 × 9,7			

1) Wzrost temperatury np. z 12°C do 40°C 2) Woda zmieszana 3) Ilość przepływu wody ograniczona do optymalnego podniesienia temperatury

Opis

- > Sterowany elektronicznie przepływowy podgrzewacz w wersji podstawowej bez elementów obsługi
- > Automagiczne dopasowanie poboru mocy do wartości przepływu i temperatury wody na wlocie, temperatura wody ustawiona fabrycznie na 50 °C
- > Temperaturę wody można przestawić wewnątrz urządzenia w zakresie 30 °C do 60 °C *
- > Atrakcyjne wzornictwo i bardzo płaska budowa
- > System grzałki nieosłoniętej IES® odpowiada za dłuższą żywotność, mniejsze zwapnienie oraz jest efektywny i łatwy w serwisowaniu
- > Elektroniczny system zabezpieczeń z rozpoznawaniem pęcherzyków powietrza, wyłącznikiem termicznym i ciśnieniowym
- > Bezproblemowy montaż dzięki swobodnej przestrzeni montażowej i różnym możliwościom przyłącza

Przepływowy podgrzewacz wody DBX



Pytania dotyczące instalacji: +48 61 8499408

Przykładowa instalacja z dwoma punktami poboru.

Podczas instalacji należy przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania.



